



## Stufa Termostatica da Laboratorio

Design elegante ed ergonomico

Pratica maniglia di apertura e chiusura a compressione. Camera interna in Acciaio Inox AISI 304 con angoli arrotondati.

Minima dispersione termica con efficiente coibentazione eco compatibile.

Sistema di riscaldamento con deflettori per assicurare una eccellente omogeneità.

Algoritmo di controllo ottimizzato con PID.

Foro passante per introduzione di eventuali sonde di controllo.

Due tasti permettono di impostare velocemente la temperatura, il doppio Display Digitale mostra sia la temperatura impostata che quella interna effettivamente raggiunta.

Sonda al platino PT100 + Relè statico zero crossing anti disturbo.

Dispositivo di sicurezza Classe 3.1 indipendente e regolabile, Garanzia del valore nel tempo.

Servizio di assistenza e ricambistica.

Timer programmabile 99h 59m 5 modalità  
Prodotto Originale F.lli Galli – Made in Italy



  
MADE IN ITALY

  
OK ITALY SRL

Strada Statale 11 n. 28 - 20009 Vittuone MI  
Tel. 02-9021345 info@ok-italy.com www.ok-italy.com

## DOTAZIONI DI SERIE

- Dichiarazione di conformità CE
- Certificato di Garanzia 24 mesi
- Certificato di taratura a +180°C riferimento ACCREDIA
- N. 2 ripiani anti ribaltamento estraibili e regolabili in altezza

## DISPOSITIVI DI SICUREZZA

- Fusibili bipolari a protezione completa
- Cavi di alimentazione con spina Schuko
- Interruttore generale bipolare con luce verde
- Diagnostica di gestione allarmi integrata
- Termostato di sicurezza indipendente Classe 3.1 DIN1288

CODICE		GHIBN050B	GHIBN080B	GHIBN120B	GHIBF050B	GHIBF080B	GHIBF120B
<b>Specifiche tecniche</b>		Aria Naturale			Ventilazione Forzata		
Volume	L	50	80	120	50	80	120
<b>Dimensioni interne</b>							
L	mm	400	460	460	400	460	460
P	mm	330	430	430	290	390	390
A	mm	360	390	590	400	430	630
Ripiani cromati lucidi	max	6	8	13	6	8	13
	standard	2	2	2	2	2	2
Controllo		AGSystem GREEN	AGSystem GREEN	AGSystem GREEN	AGSystem GREEN	AGSystem GREEN	AGSystem GREEN
Campo di temperatura	°C	T.Amb+5°C a +300°C	T.Amb+5°C a +300°C	T.Amb+5°C a +300°C	T.Amb+5°C a +300°C	T.Amb+5°C a +300°C	T.Amb+5°C a +300°C
Alimentazione	V	230V 1-50/60Hz	230V 1-50/60Hz	230V 1-50/60Hz	230V 1-50/60Hz	230V 1-50/60Hz	230V 1-50/60Hz
Potenza	W	1000	1300	1900	1030	1330	1930
Uniformità	±°C	2,5	3	3,5	2,0	2,5	3,0
Precisione	±°C	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>Dimensioni esterne</b>							
L	mm	655	725	725	665	725	725
P	mm	465	565	565	465	565	565
A	mm	550	580	780	550	580	780
Peso netto	Kg	50	60	70	50	60	70
<b>Dimensioni imballo</b>							
L	mm	795	855	855	795	855	855
P	mm	595	695	695	595	695	595
A	mm	740	770	970	740	770	970
Peso lordo	Kg	65	80	90	65	80	90



Il produttore si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche e l'estetica del prodotto

# OK

OK ITALY SRL

Strada Statale 11 n. 28 - 20009 Vittuone MI  
 Tel. 02-9021345 info@ok-italy.com www.ok-italy.com